

# USPEH FILTER

КАРБОНОВИ ФИЛТРИ	
Средна ефективност $E_a$	70 %
Крайно съпротивление	50 Pa
Работна температура	80°C
Макс. работна температура	100°C
Рамка	Метал или картон
Медия	Синтетична материя с карбонови влакна
Приложение	ОВиК, хранителни, фармацевтични и др. производства,




H - височина, W - ширина, D - дебелина

Технически детайли						
Размери в мм (WxHxD) - клас	Ширина [mm]	Височина [mm]	Дебелина [mm]	Дебит [m <sup>3</sup> /h]	Номинално съпротивление [Pa]	Филтрираща площ [m <sup>2</sup> ]
CP-Z-287x287x48-C	287	287	48	700	65	0.2
CP-Z-287x592x48-C	287	592	48	1500	65	0.4
CP-Z-490x592x48-C	490	592	48	2400	65	0.6
CP-Z-592x592x48-C	592	592	48	3000	65	0.8
CP-Z-287x287x96-C	287	287	96	1000	60	0.3
CP-Z-287x592x96-C	287	592	96	2000	60	0,5
CP-Z-490x592x96-C	490	592	96	3500	60	0,9
CP-Z-592x592x96-C	592	592	96	4200	60	1,0

1360 София, бул. „Европа“ 138,  
тел: +35929268844, +35929268833, факс: +35929268898

Bulgaria, 1360 Sofia, boul. Europa 138,  
tel: +35929268844, +35929268833, fax: +35929268898

web: <http://uspehfilter.com>, e-mail: [info@uspehfilter.com](mailto:info@uspehfilter.com)