НЕРА ФИЛТРИ сепараторни			
Клас на филтрация (EN1822)		H13	H14
Пълна ефективност % MPPS		> 99,95 %	> 99,995 %
Локална ефективност % MPPS		99,75%	99,975 %
Крайно съпротивление		600 Pa	
Макс. крайно съпротивление		1000 Pa	
Работна температура		80°C	
Тестване		Индивидуално според EN1822	
Рамка	MDF, метал		
Медия	Стъклохартия		
Дистанциране	Алуминиеви сепаратори		
Приложение	ОВиК, хранителни, фармацевтични и др. производства, чисти стаи	H - височина, W - ширина, D - дебелина	

Технически детайли (за рамка от MDF, метална)				
Клас	**Размери (WxHxD) [mm]**	**Дебит [m^3/h]**	**Начално съпротивление [Pa]**	**Филтрираща площ [m^2]**
H13	305x305x150	230	250	3,7
	457x457x150	550		8,4
	305x610x150	500		7,4
	610x610x150	1000		14,9
H14	305x305x150	230	270	3,7
	457x457x150	550		8,4
	305x610x150	500		7,4
	610x610x150	1000		14,9
H13	305x305x292	500	250	5
	305x610x292	1000		10
	610x610x292	2000		19
H14	305x305x292	500	270	5
	305x610x292	1000		10
	610x610x292	2000		19

1360 София, бул. „Европа" 138,
тел: +35929268844, +35929268833, факс: +35929268898

Bulgaria, 1360 Sofia, boul. Europa 138,
tel: +35929268844, +35929268833, fax: +35929268898

web: http://uspehfilter.com , e-mail: info@uspehfilter.com