НЕРА ФИЛТРИ ВИСОКОДЕБИТНИ – тип „MINI-PLEAT“			
Клас на филтрация (EN1822)		H13	H14
Пълна ефективност % MPPS		> 99,95 %	> 99,995 %
Локална ефективност % MPPS		99,75 %	99,975 %
Крайно съпротивление		600 Pa	
Макс. крайно съпротивление		1000 Pa	
Работна температура		80°C	
Тестване		Индивидуално според EN1822	
Рамка	Галванизиран метал		
Медия	Стъклохартия		
Дистанциране	Стопяемо лепило		
Приложение	ОВиК, хранителни, фармацевтични и др. производства, чисти стаи	H - височина, W - ширина, D - дебелина	

Технически детайли				
Клас	**Размери (WxHxD) [mm]**	**Дебит [m^3/h]**	**Начално съпротивление [Pa]**	**Филтрираща площ [m^2]**
H13	305x610x292	1700	250	19
	610x610x292	3400		38
	295x595x292	1650		18
	595x595x292	3300		37
H14	305x610x292	1700	280	19
	610x610x292	3400		38
	295x595x292	1650		18
	595x595x292	3300		37

1360 София, бул. „Европа“ 138,
тел: +35929268844, +35929268833, факс: +35929268898

Bulgaria, 1360 Sofia, boul. Europa 138,
tel: +35929268844, +35929268833, fax: +35929268898

web: http://uspehfilter.com , e-mail: info@uspehfilter.com